

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" id="MiCOMP_XML_v2-0">
    - <xsd:element name="MiCOMP_XML">
        - <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nagłówek do wymiany danych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        - <xsd:complexType>
            - <xsd:sequence>
                - <xsd:element name="RejestrVAT" maxOccurs="unbounded"
                    type="t_rejestr">
                    - <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Rejestr VAT</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    - <xsd:complexType name="t_rejestr">
        - <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Typ do obsługi rejestru VAT</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        - <xsd:sequence>
            - <xsd:element name="Wersja" type="t_wersja" minOccurs="0">
                - <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation> Wersja schematu rejestru VAT. Jeśli nie jest podana
                        przyjmowana jest wersja 1.0, 1.0 do 2017-07-31, 1.1 od 2017-08-01 do
                        2020-06-30, 2.0 od 2020-10-01 </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        - <xsd:element name="Podmiot" type="t_podmiot_regon">
            - <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Podmiot który przekazuje informację o rejestrze
                    VAT</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        - <xsd:element name="DataUtworzenia" type="xsd:date">
            - <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data utworzenia</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        - <xsd:element name="DataOd" type="xsd:date">
            - <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy plik. Dla
                    centralizacji VAT początek miesiąca.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        - <xsd:element name="DataDo" type="xsd:date">
            - <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy plik. Dla
                    centralizacji VAT koniec tego samego miesiąca co data
                    Od.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```
- <xsd:element name="NrKolejny" type="xsd:unsignedInt">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr kolejny pliku dla danego okresu. 0 oznacza plik pierwotny. Kolejne numery oznaczają nr korekty np. korekta 1, 2, itd</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="Guid" type="t_tekst_50">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Identyfikator dokumentu w postaci guida. Identyfikator ma na celu rozpoznanie tych samych dokumentów.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="Komentarz" type="xsd:string" minOccurs="0">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Opcjonalny komentarz do pliku, prezentowany użytkownikowi importującemu pliki.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="WersjaDeklaracjiVAT" type="t_deklaracja_vat" minOccurs="0">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dla JPK_V7 puste. Dla JPK_VAT Wersja wykorzystywanej deklaracji VAT w danym okresie.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="Zakup" type="t_pozycje_rejestru">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sekcja dla dokumentów z rejestru zakupu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="Sprzedaz" type="t_pozycje_rejestru">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sekcja dla dokumentów z rejestru sprzedaży</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="Zalacznik" maxOccurs="unbounded" type="t_zalacznik" minOccurs="0">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Lista załączników w postaci plików.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="t_kontrahent">
  - <xsd:sequence>
    - <xsd:element name="kht_nazwa" type="t_znakowy_jpk">
      - <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="kht_kod_kraju" type="t_kod_kraju" minOccurs="0">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod kraju dla kontrahenta</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="kht_nip" type="t_nip" minOccurs="0">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>nip polski, bez przedrostka PL</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="kht_pesel" type="t_pesel" minOccurs="0">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>pesel dla osób fizycznych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="kht_ident_inny" type="t_kht_podatkowy_inny" minOccurs="0">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nr identyfikacji podatkowej kontrahenta inny niż PL NIP i PESEL, np. VAT UE bez przedrostka kraju</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="kht_adres" type="t_znakowy_jpk" minOccurs="0">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres opisowy zgodny z JPK_VAT</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="t_zalacznik">
    - <xsd:sequence>
        - <xsd:element name="zalacznik_nazwa" type="t_tekst_70">
            - <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa załącznika plikowego. Sugerowana maska do nazwy pliku: rok+miesiac+ _ +nr korekty (3 znaki)+ _ + regon+ _ +nazwa załącznika + rozszerzenie np. 201607_000_270077424_DeklaracjaVA7-7(16).pdf</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        - <xsd:element name="zalacznik_plik" type="xsd:base64Binary">
            - <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Zawartość pliku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="t_pozycja">
```

```
- <xsd:sequence>
  - <xsd:element name="poz_k_stawki" type="t_stawka_vat" minOccurs="0">
    - <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod stawki VAT</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  - <xsd:element name="poz_kw_netto" type="xsd:decimal">
    - <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto do deklaracji VAT</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  - <xsd:element name="poz_kw_netto_org" type="xsd:decimal">
    - <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto z faktury (bez przeliczeń)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  - <xsd:element name="poz_kw_vat" type="xsd:decimal">
    - <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota VAT do deklaracji VAT</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  - <xsd:element name="poz_kw_vat_org" type="xsd:decimal">
    - <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota VAT z faktury (bez przeliczeń)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  - <xsd:element name="poz_k_rodzaju_rejestru" type="t_kod_rodzaju_rejestru" minOccurs="0">
    - <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Określa rodzaj rejestru. Słownik dla pozycji z rejestru zakupu określa jak zakup jest związany z działalnością opodatkowaną, niepodlegającą i zwolnioną.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  - <xsd:element name="poz_k_jpk_netto" type="t_tekst_30" minOccurs="0">
    - <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod JPK dla kwoty netto wskazujący na pozycję w deklaracji VAT. Przykładowe wartości K_15, K_17, K_19, itd... Kwoty netto bez poz_k_jpk_netto nie zostaną ujęte w deklaracji VAT.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  - <xsd:element name="poz_k_jpk_vat" type="t_tekst_30" minOccurs="0">
    - <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod JPK dla kwoty VAT wskazujący na pozycję w deklaracji VAT. Przykładowe wartości K_16, K_18, K_20, itd... Kwoty VAT bez poz_k_jpk_vat nie zostaną ujęte w deklaracji VAT.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
-
```

```
<xsd:element name="poz_c_pomin_struktura" type="xsd:boolean" minOccurs="0">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dla dokumentów sprzedawy informacja o pominięciu dokumentu przy wyliczaniu struktury sprzedawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="poz_c_prewskaznik" type="xsd:boolean" minOccurs="0">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dla dokumentów zakupu informacja o tym, iż kwoty zostały przeliczone prewskaźnikiem kw_prewskaznik. Dla poz_k_rodzaju_rejestru 04 i 05 przyjmuje wartość true</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="poz_dodatkowe" type="t_dodatkowe" minOccurs="0">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dodatkowe informacje niezbędne do sporządzenia deklaracji VAT-27.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="poz_opis" type="xsd:string" minOccurs="0">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dodatkowa opcjonalna informacja dotycząca pozycji rejestru</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="t_podmiot_regon">
    - <xsd:sequence>
        - <xsd:element name="regon" type="t_regon">
            - <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Regon</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        - <xsd:element name="nazwa" type="t_znakowy_jpk">
            - <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        - <xsd:element name="AdresMail" type="t_mail" minOccurs="0">
            - <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres mailowy do kontaktu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        - <xsd:element name="Telefon" type="t_tekst_30" minOccurs="0">
            - <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nr telefonu do kontaktu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

- <xsd:complexType name="t\_pozycje\_rejestru">
  - <xsd:sequence>
    - <xsd:element name="Dokument" maxOccurs="unbounded" type="t\_dokument" minOccurs="0"/>
  - </xsd:sequence>
- </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="t\_dokument">
  - <xsd:sequence>
    - <xsd:element name="nr\_pozycji" type="xsd:unsignedInt">
      - <xsd:annotation>
        - <xsd:documentation>Nr pozycji w rejestrze VAT. Dla jednostkowego rejestru nr jednostkowy. Dla centralnego nr centralny.</xsd:documentation>
      - </xsd:annotation>
    - </xsd:element>
  - <xsd:element name="typ" type="t\_typ\_dokumentu">
    - <xsd:annotation>
      - <xsd:documentation>Typ dokumentu</xsd:documentation>
    - </xsd:annotation>
  - </xsd:element>
  - <xsd:element name="DodatkoweElementy" type="t\_dodatkowe\_v7">
    - <xsd:annotation>
      - <xsd:documentation>Kolekcja dodatkowych oznaczeń dla JPK\_V7. Dla zakupu MPP, IMP, TDowoduZakupu. Dla sprzedaży: Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług GTU\_, Oznaczenia dotyczące procedur, KorektaPodstawyOpodt, TDowoduSprzedazy</xsd:documentation>
    - </xsd:annotation>
  - </xsd:element>
  - <xsd:element name="kw\_brutto\_org" type="xsd:decimal" minOccurs="0">
    - <xsd:annotation>
      - <xsd:documentation>Kwota brutto z faktury (niezmieniona)</xsd:documentation>
    - </xsd:annotation>
  - </xsd:element>
  - <xsd:element name="kw\_netto\_org" type="xsd:decimal" minOccurs="0">
    - <xsd:annotation>
      - <xsd:documentation>Kwota netto z faktury (niezmieniona)</xsd:documentation>
    - </xsd:annotation>
  - </xsd:element>
  - <xsd:element name="kw\_vat\_org" type="xsd:decimal" minOccurs="0">
    - <xsd:annotation>
      - <xsd:documentation>Kwota VAT z faktury (niezmieniona)</xsd:documentation>
    - </xsd:annotation>
  - </xsd:element>
  - <xsd:element name="kw\_brutto" type="xsd:decimal">
    - <xsd:annotation>
      - <xsd:documentation>Kwota brutto do deklaracji VAT = kw\_netto + kw\_vat</xsd:documentation>
    - </xsd:annotation>
  - </xsd:element>

- <xsd:element name="kw\_netto" type="xsd:decimal">
  - <xsd:annotation>  
          <xsd:documentation>Kwota netto do deklaracji VAT</xsd:documentation>  
          </xsd:annotation>
- <xsd:element name="kw\_vat" type="xsd:decimal">
  - <xsd:annotation>  
          <xsd:documentation>Kwota VAT do deklaracji VAT</xsd:documentation>  
          </xsd:annotation>
- <xsd:element name="d\_VAT" type="xsd:date">
  - <xsd:annotation>  
          <xsd:documentation>Data obowiązku podatkowego. Podstawowa data dla rejestrów VAT wg której dokument będzie trafił do odpowiedniego miesiąca i uzyskiwał numer w rejestrze VAT</xsd:documentation>  
          </xsd:annotation>
- <xsd:element name="dkz\_d\_sprzed" type="xsd:date" minOccurs="0">
  - <xsd:annotation>  
          <xsd:documentation>Data dostawy/wykonania usług</xsd:documentation>  
          </xsd:annotation>
- <xsd:element name="dkz\_d\_wystaw" type="xsd:date">
  - <xsd:annotation>  
          <xsd:documentation>Data wystawienia faktury</xsd:documentation>  
          </xsd:annotation>
- <xsd:element name="dkz\_d\_wplywu" type="xsd:date" minOccurs="0">
  - <xsd:annotation>  
          <xsd:documentation>Dla dokumentów zakupowych data wpływu faktury do urzędu.</xsd:documentation>  
          </xsd:annotation>
- <xsd:element name="dkz\_d\_platnosci" type="xsd:date" minOccurs="0">
  - <xsd:annotation>  
          <xsd:documentation>Data płatności z faktury (do kiedy faktura powinna być zapłacona).</xsd:documentation>  
          </xsd:annotation>
- <xsd:element name="kw\_odliczenie" type="xsd:decimal" minOccurs="0">
  - <xsd:annotation>  
          <xsd:documentation>Dla rejestru zakupu wartość przysługującego odliczenia. Np. może wystąpić 50% dla paliwa. Wartość w procentach</xsd:documentation>  
          </xsd:annotation>
- <xsd:element name="kw\_wspolczynnik" type="xsd:unsignedInt" minOccurs="0">
  - <xsd:annotation>  
          <xsd:documentation>Dla rejestru zakupu wartość współczynnika dla jednostki. O tym czy pozycje są przeliczone współczynnikiem decyduje pole t\_kod\_rodzaju\_rejestru w kolekcji z t\_pozycja</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="kw_prewskaznik" type="xsd:unsignedInt" minOccurs="0">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dla rejestru zakupu wartość prewskaźnika dla jednostki. O tym czy pozycje są przeliczone prewskaźnikiem decyduje pole t_kod_rodzaju_rejestru w kolekcji z t_pozycja</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="dkz_nr_dok" type="t_znakowy_jpk">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer dokumentu z faktury</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="dkz_nr_obcy" type="t_znakowy_jpk" minOccurs="0">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dodatkowy numer dla faktury, np. ten pod którym faktura została zarejestrowana w systemie FK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="dkz_opis" type="xsd:string" minOccurs="0">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dodatkowa informacja dotycząca dokumentu. Dla pozycji korygowanych przy korekcie deklaracji pole powinno opisywać przyczyny zmian.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="zd_nr_dok" type="t_znakowy_jpk" minOccurs="0">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kompatybilność wsteczna z wersją MiCOMP_VAT 1.1, brak dla JPK_V7. Dla rejestru sprzedaży w przypadku, gdy korekta dotyczy VAT-ZD określa nr faktury korygowanej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="zd_d_wystaw" type="xsd:date" minOccurs="0">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kompatybilność wsteczna z wersją MiCOMP_VAT 1.1, brak dla JPK_V7. Dla rejestru sprzedaży w przypadku, gdy korekta dotyczy VAT-ZD określa datę wystawienia faktury korygowanej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name="zd_d_platnosci" type="xsd:date" minOccurs="0">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kompatybilność wsteczna z wersją MiCOMP_VAT 1.1, brak dla JPK_V7. Dla rejestru sprzedaży w przypadku, gdy korekta dotyczy VAT-ZD określa datę płatności z faktury korygowanej (do kiedy faktura powinna być zapłacona).</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

- <xsd:element name="zd\_kw\_netto" type="xsd:decimal" minOccurs="0">
  - <xsd:annotation><xsd:documentation>Kompatybilność wsteczna z wersją MiCOMP\_VAT 1.1, brak dla JPK\_V7. Dla rejestru sprzedaży w przypadku, gdy korekta dotyczy VAT-ZD określa kwotę korekty podstawy opodatkowania</xsd:documentation></xsd:annotation>
- </xsd:element>
- <xsd:element name="zd\_kw\_vat" type="xsd:decimal" minOccurs="0">
  - <xsd:annotation><xsd:documentation>Kompatybilność wsteczna z wersją MiCOMP\_VAT 1.1, brak dla JPK\_V7. Dla rejestru sprzedaży w przypadku, gdy korekta dotyczy VAT-ZD określa kwotę korekty podatku należnego</xsd:documentation></xsd:annotation>
- </xsd:element>
- <xsd:element name="kontrahent" type="t\_kontrahent" minOccurs="0">
  - <xsd:annotation><xsd:documentation>Dostawca faktury dla rejestru zakupu, Odbiorca dla faktury do rejestru sprzedaży</xsd:documentation></xsd:annotation>
- </xsd:element>
- <xsd:element name="nr\_pozycji\_jor" type="xsd:unsignedInt" minOccurs="0">
  - <xsd:annotation><xsd:documentation>Tylko dla centralnego rejestru VAT. Nie jest wymagany dla rejestrów z jednostek podległych. Nr z jednostkowego rejestru VAT.</xsd:documentation></xsd:annotation>
- </xsd:element>
- <xsd:element name="Podmiot" type="t\_podmiot\_regon" minOccurs="0">
  - <xsd:annotation><xsd:documentation>Podmiot jednostkowy którego dotyczy pozycja rejestru. Nie jest wymagany dla rejestrów z jednostek podległych.</xsd:documentation></xsd:annotation>
- </xsd:element>
- <xsd:element name="pozycja" maxOccurs="unbounded" type="t\_pozycja">
  - <xsd:annotation><xsd:documentation>Pozycje faktur w rozbiciu na stawki VAT i kody JPK</xsd:documentation></xsd:annotation>
- </xsd:element>
- </xsd:sequence>

- </xsd:complexType>
- <xsd:simpleType name="t\_nip">
- <xsd:annotation><xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation></xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string"><xsd:pattern value="[1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}"/></xsd:restriction>
- </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="t\_tekst\_50">

- <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>Tekst zawierający do 50 znaków</xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">  
    <xsd:maxLength value="50"/>  
  </xsd:restriction>
- </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="t\_tekst\_30">  
  - <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>Tekst zawierający do 30 znaków</xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">  
    <xsd:maxLength value="30"/>  
  </xsd:restriction>
- </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="t\_tekst\_70">  
  - <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>Tekst zawierający do 70 znaków</xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">  
    <xsd:maxLength value="70"/>  
  </xsd:restriction>
- </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="t\_znakowy\_jpk">  
  - <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków. Zgodny z  
      JPK</xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:token">  
    <xsd:minLength value="1"/>  
    <xsd:maxLength value="256"/>  
  </xsd:restriction>
- </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="t\_pesel">  
  - <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>Nr PESEL dla osób fizycznych</xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">  
    <xsd:pattern value="\d{11}"/>  
  </xsd:restriction>
- </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="t\_kht\_podatkowy\_inny">  
  - <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>Nr identyfikacji podatkowej kontrahenta poza nip pl i pesel, np  
      VAT UE, bez identyfikatora kraju</xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">  
    <xsd:maxLength value="254"/>  
  </xsd:restriction>
- </xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="t\_kod\_kraju">  
  - <xsd:annotation>

```
<xsd:documentation>Kod kraju zgodny z typem CountryCodeExMS_Type z dokumentacji JPK</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:length value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="t_regon">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    - <xsd:union>
        - <xsd:simpleType>
            - <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{9}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        - <xsd:simpleType>
            - <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{14}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:union>
</xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="t_typ_dokumentu">
    - <xsd:restriction base="xsd:string">
        - <xsd:enumeration value="FV">
            - <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Faktura VAT</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        - <xsd:enumeration value="FVK">
            - <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Faktura korygująca VAT</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        - <xsd:enumeration value="RF">
            - <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Raport fiskalny</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        - <xsd:enumeration value="INNY">
            - <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Inny (poza wymienionymi powyżej) dokument w rejestrze VAT</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="t_stawka_vat">
    - <xsd:restriction base="xsd:string">
        - <xsd:enumeration value="23">
            - <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>Stawka 23%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="22">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka 22%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="8">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka 8%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="7">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka 7%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="5">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka 5%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="3">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka 3%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="0">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka 0%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="n\p">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nie podlega opodatkowaniu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="ZW">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zwolniony</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="Odw.">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Obciążenie odwrotne</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
- <xsd:enumeration value="BR">
    - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Sprzedaż bezrachunkowa</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="t_kod_rodzaju_rejestru">
  - <xsd:restriction base="xsd:string">
    - <xsd:enumeration value="01">
      - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zakupy związane w całości ze sprzedażą
          opodatkowaną. Bez przeliczania
          współczynnikiem.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    - <xsd:enumeration value="02">
      - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną i
          opodatkowaną. Powinny być przeliczane
          współczynnikiem.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    - <xsd:enumeration value="03">
      - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zakupy za które nie przysługuje
          odliczenie.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    - <xsd:enumeration value="04">
      - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną i nie
          podlegającą opodatkowaniu. Powninny być przeliczone
          prewskaźnikiem.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    - <xsd:enumeration value="05">
      - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną,
          opodatkowaną i nie podlegającą opodatkowaniu. Powninny być
          przeliczone prewskaźnikiem i współczynnikiem.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="t_dodatkowe">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacje o sprzedaży z obciążeniem odwrotnym konieczne do
      wypełnienia formularza VAT-27</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  - <xsd:restriction base="xsd:string">
    - <xsd:enumeration value="30">
      - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Informacja o dostawach
          towarów</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    - <xsd:enumeration value="40">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Informacja o świadczonych
    usługach</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="t_wersja">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wersja schematu.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
- <xsd:simpleType name="t_mail">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres poczty elektronicznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  - <xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:minLength value="3"/>
    <xsd:maxLength value="255"/>
    <xsd:pattern value="(.)+@(.)+/">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
- <xsd:complexType name="t_dodatkowe_v7">
  - <xsd:sequence>
    - <xsd:element name="kodOznacznia" maxOccurs="unbounded" type="t_tekst_30"
      minOccurs="0">
      - <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kolekcja dodatkowych oznaczeń dla JPK_V7. Dla
          zakupu MPP, IMP, TDowoduZakupu. Dla sprzedaży: Oznaczenie
          dotyczące dostawy i świadczenia usług GTU_, Oznaczenia dotyczące
          procedur, KorektaPodstawyOpodt,
          TDowoduSprzedazy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:simpleType name="t_deklaracja_vat">
  - <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dla JPK_V7 puste. Dla poprzednich wersja VAT-7 np. VAT-7
      (16), VAT-7(17) ...</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```