L.P.	01	02	03	04	05	06	07	08	09
RODZAJ WYROBU	Okno jednoramowe, piwnica	Okno jednoramowe, piwnica	Okno jednoramowe, budynek główny, parter	Okno jednoramowe, budynek główny, piętro	Okno jednoramowe, sala gimnastyczna	Drzwi balkonowe, budynek główny, piętro	Okno jednoramowe, strych	Okno jednoramowe, wewnętrzne, wiatrołap	Okno jednoramowe, łącznik, skrzydło południowe
									
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [m]	So 0,50	So 0,50	So 1,25	So 1,19	So 1,55	So 1,51	So 1,55	So 0,91	So 2,28
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [m]	Wo 0,50	Wo 0,65	Wo 1,92	Wa 1,92	Wo 2,02	Wo 2,88	Wo 0,80	Wo 0,70	Wo 2,00
POWIERZCHNIA [cm²]	Po 0,25	Po 0,32	Po 2,40	Po 2,27	Po 3,13	Po 4,35	Po 1,24	Po 0,64	Po 4,56
ILOŚĆ SZTUK	Is 3	Is 5	Is 1	Is 1	Is 14	Is 1	Is 19	Is 1	Is 9
TYP	– uchylne	– uchylne	–rozwieralno – uchylne	– rozwieralno – uchylne	–rozwieralno – uchylne	–rozwieralno – uchylne	–rozwieralno – uchylne	– stałe typu fix	–rozwieralno – uchylne
MATERIAŁY OŚCIEŻNIC I SKRZYDEŁ	–ramy i ościeżnice – PCV –nawietrzak	–ramy i ościeżnice – PCV –nawietrzak	–ramy i ościeżnice – PCV –nawietrzak	–ramy i ościeżnice – PCV –nawietrzak	–ramy i ościeżnice – PCV –nawietrzak	–ramy i ościeżnice – PCV –nawietrzak	–ramy i ościeżnice – PCV –nawietrzak	–ramy i ościeżnice – PCV	–ramy i ościeżnice – PCV –nawietrzak
WYMAGANIA DLA CAŁEJ NOWEJ STOLARKI	–przenikalność cieplna U=0,9W/m²K –akustyczne RA1 = 32dB –antywłamaniowe	–przenikalność cieplna U=0,9W/m²K –akustyczne RA1 = 32dB	–przenikalność cieplna U=0,9W/m²K –akustyczne RA1 = 32dB	–przenikalność cieplna U=0,9W/m²K –akustyczne RA1 = 32dB	–przenikalność cieplna U=0,9W/m²K –akustyczne RA1 = 32dB	–przenikalność cieplna U=0,9W/m²K –akustyczne RA1 = 32dB	–przenikalność cieplna U=0,9W/m²K –akustyczne RA1 = 32dB	–brak	–przenikalność cieplna U=0,9W/m²K –akustyczne RA1 = 32dB
OSZKLENIE	–zestaw szkła zespolonego niskoemisyjnego z przestrzenią międzykomorową wypełniona argonem	–zestaw szkła zespolonego niskoemisyjnego z przestrzenią międzykomorową wypełniona argonem	–zestaw szkła zespolonego niskoemisyjnego z przestrzenią międzykomorową wypełniona argonem	–zestaw szkła zespolonego niskoemisyjnego z przestrzenią międzykomorową wypełniona argonem	–zestaw szkła zespolonego niskoemisyjnego z przestrzenią międzykomorową wypełniona argonem	–zestaw szkła zespolonego niskoemisyjnego z przestrzenią międzykomorową wypełniona argonem	–zestaw szkła zespolonego niskoemisyjnego z przestrzenią międzykomorową wypełniona argonem	–zestaw szkła zespolonego	–zestaw szkła zespolonego niskoemisyjnego z przestrzenią międzykomorową wypełniona argonem

L.P.	Dz1	D2	D3	Dz4	Dz5	Dz6
RODZAJ WYROBU	Drzwi wejściowe główne ewakuacyjne – zewnętrzne	Drzwi wewnętrzne, wejście główne wiatrołap	Drzwi wewnętrzne, wejście główne wiatrołap, wejście do piwnicy	Drzwi ewakuacyjne – zewnętrzne, dziedziniec	Drzwi boczne ewakuacyjne – zewnętrzne, dziedziniec	Drzwi boczne ewakuacyjne – zewnętrzne, dziedziniec
						
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [m]	So 1,74	So 1,47	So 1,11	So 1,48	So 1,44	So 1,18
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [m]	Wo 2,30	Wo 2,22	Wo 2,15	Wo 2,17	Wo 2,13	Wo 2,10
POWIERZCHNIA [cm²]	Po 4,00	Po 3,26	Po 2,38	Po 3,21	Po 3,07	Po 2,48
ILOŚĆ SZTUK	Is 1	Is 1	Is 1	Is 1	Is 1	Is 1
SZKLENIE	–zestaw szkła zespolonego niskoemisyjnego z przestrzenią międzykomorową wypełniona argonem, szkło bezpieczne, antywłamaniowe	–zestaw szkła zespolonego	–zestaw szkła zespolonego	–zestaw szkła zespolonego niskoemisyjnego z przestrzenią międzykomorową wypełniona argonem, szkło bezpieczne, antywłamaniowe	–zestaw szkła zespolonego niskoemisyjnego z przestrzenią międzykomorową wypełniona argonem, szkło bezpieczne, antywłamaniowe	– skrzydło pełne stalowe w kolorze antracyt
WYKOŃCZENIE	–rama jednocześciowa, aluminiowa, stała, profil ciepły	–rama jednocześciowa, aluminiowa, stała, profil ciepły	–rama jednocześciowa, aluminiowa, stała, profil ciepły	–rama jednocześciowa, aluminiowa, stała, profil ciepły	–rama jednocześciowa, aluminiowa, stała, profil ciepły	–rama jednocześciowa, stalowa, stała, profil ciepły
WYMAGANIA DLA CAŁEJ NOWEJ STOLARKI	–przenikalność cieplna U<1,3W/m²K	–brak	–brak	–przenikalność cieplna U<1,3W/m²K	–przenikalność cieplna U<1,3W/m²K	–przenikalność cieplna U<1,3W/m²K
ZAWIASY	–4 zawiasy	–4 zawiasy	–4 zawiasy	–4 zawiasy	–4 zawiasy	–3 zawiasy
ZAMEK	–2 x zamek patentowy	–2 x zamek patentowy, elektrozamek	–2 x zamek patentowy	–2 x zamek patentowy	–2 x zamek patentowy	–2 x zamek patentowy
DODATKI	–samozamykacz hudrauliczny, stopka odbojnikowa	–samozamykacz hudrauliczny, stopka odbojnikowa	–samozamykacz hudrauliczny, stopka odbojnikowa	–samozamykacz hudrauliczny, stopka odbojnikowa	–samozamykacz hudrauliczny, stopka odbojnikowa	–samozamykacz hudrauliczny, stopka odbojnikowa
UWAGI	– drzwi ewakuacyjne, dwuskrzydłowe, bez stupka pośredniego z wiekszym skrzydłem minimum 90cm w świetle.	– drzwi ewakuacyjne, dwuskrzydłowe, bez stupka pośredniego z wiekszym skrzydłem minimum 90cm w świetle.	– brak	–drzwi ewakuacyjne, dwuskrzydłowe, bez stupka pośredniego z wiekszym skrzydłem minimum 90cm w świetle.	–drzwi ewakuacyjne, dwuskrzydłowe, bez stupka pośredniego z wiekszym skrzydłem minimum 90cm w świetle.	– brak

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42–200
CZĘSTOCHOWA ul. Garwolińska 5
http: /www.budoremont.pl
Pracownia projektowa e–mail: ppbr@wp.pl

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszystkie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy.
Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlano–wykonawczy termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego

ADRES
42–209 Czestochowa, ul. Warszawska 142
dz. nr ewid. 46/2 obreb 47

INWESTOR
Gmina Miasta Czestochowa
42–217 Czestochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. arch.
mgr inż. arch. Barbara Kudela
upr.nr FT–8386/127/83
podpis

ASYSTENT PROJEKTANTA/ /OPRACOWAŁ:
mgr inż. Aneta Orzeł
mgr inż. Paweł Orzeł
podpis

TYTUŁ RYSUNKU
Zestawienie stolarki

DATA
Listopad 2021

NR RYSUNKU
A10

SKALA
1:100