



- Docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku powyżej gruntu: płyty ze styropianu EPS 0,033 fasada gr. 14 cm, $\lambda = 0,033$ W/mK
- Docieplenie dachu warsztatów: płyty warstwowe z okładzinami z papy EPS 100-038 Dach (styropapa) gr. 20 cm, $\lambda = 0,038$ W/mK

- Montaż nowych rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana
- Montaż nowych parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
- Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na powierzchni dachu
- Montaż instalacji odgromowej podtynkowej
- Gzyms dachowy: uzupełnienie ubytków i montaż obróbki blacharskiej
- Remont wszystkich kominów ponad dachem
- Wymiana wskazanej stolarki otworowej
- Renowacja wskazanej stolarki drzwiowej
- Zamurowanie wskazanych otworów
- Demontaż krat okiennych
- Demontaż i ponowny montaż elementów drobnych na elewacji (kamer, sztyldów, uchwyty na flagi, tablic informacyjnych, klimatyzatorów itp.)
- Ułożenie opaski wokół budynku