




W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200
CZESTOCHOWA ul. Garwińska 5
http://www.budoremont.pl
Pracownia projektowa e-mail: ppbr@wp.pl

L.P.	O1		O2	
RODZAJ WYROBU	Okno jednoramowe, budynek główny		Okno jednoramowe, budynek główny	
				
SZEROKOŚĆ W ŚWIEŁLE MURU [m]	So	1,30	So	0,45
WYSOKOŚĆ W ŚWIEŁLE MURU [m]	Wo	0,80	Wo	0,45
POWIERZCHNIA [cm²]	Po	1,04	Po	0,20
IŁOŚĆ SZTUK	Is	3	Is	3
TYP	-rozwieralono - uchylne		-rozwieralone	
MATERIALY OŚCIEŻNIC I SKRZYDEŁ	-ramy i ościeżnice - PCV -nawietrzak		-ramy i ościeżnice - PCV -nawietrzak	
WYMAGANIA DLA CAŁEJ NOWEJ STOLARKI	-przenikalność cieplna U=0,9W/m²K -akustyczne RA1 = 32dB		-przenikalność cieplna U=0,9W/m²K -akustyczne RA1 = 32dB	
OSZKLENIE	-zestaw szkła zespolonego niskoemisyjnego z przestrzenną międzykomorową wypełnioną argonem		-zestaw szkła zespolonego niskoemisyjnego z przestrzenną międzykomorową wypełnioną argonem	

L.P.	D1	
RODZAJ WYROBU	Drzwi boczne - zewnętrzne	
		
SZEROKOŚĆ W ŚWIEŁLE MURU [m]	So	0,90
WYSOKOŚĆ W ŚWIEŁLE MURU [m]	Wo	2,10
POWIERZCHNIA [cm²]	Po	1,89
IŁOŚĆ SZTUK	Is	2
SZKLENIE	Skrzydło pełne w kolorze RAL 7038, antywłamaniowe	
WYKOŃCZENIE	-rama jednoczęściowa, aluminiowa, stała, profil ciepły	
WYMAGANIA DLA CAŁEJ NOWEJ STOLARKI	-przenikalność cieplna U<1,3W/m²K	
ZAWIASY	-3 zawiasy	
ZAMEK	-2 x zamek patentowy,	
DODATKI	-samozamykacz hydrauliczny, stopka odbojnikowa	
UWAGI	- brak	

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA
Wszystkie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 im. Krecika
ADRES
42-202 Częstochowa, ul. Gwiezdna 2
dz. nr ewid. 6 obręb 43A
INWESTOR

Gmina Miasta Częstochowa
42-217 Częstochowa, ul. Ślaska 11/13

PROJEKTANT cz. arch.
mgr inż. arch. Barbara Kudela
upr.nr FT-83861/127/83

ASYSTENT PROJEKTANTA/
/OPRACOWAŁ:
mgr inż. Aneta Orzeł
mgr inż. Paweł Orzeł

TYTUŁ RYSUNKU
Zestawienie stolarki