

S P R A W O Z D A N I E
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

LBMT/043/08/24/PEM/OS

OBIEKT	Instalacja radiokomunikacyjna
NR / NAZWA STACJI	BT22150 OSIEDLE TYSIĄCLECIA
ADRES STACJI	ul. Dekabrystów 41, 42-200 Częstochowa
GMINA	m. Częstochowa
POWIAT	m. Częstochowa
WOJEWÓDZTWO	śląskie

Sporządzający sprawozdanie	mgr inż. Kinga Kowalska	
Autoryzacja	inż. Michał Moliński	

Data pomiarów: 23-08-2024

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne
2. Parametry źródeł PEM
 - 2.1. Anteny sektorowe
 - 2.2. Anteny radioliniowe
3. Opis zestawu pomiarowego
 - 3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego
 - 3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza
 - 3.3. Dalmierz laserowy
 - 3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych
4. Podstawa prawna
5. Metodyka wykonywania pomiarów
6. Wyniki pomiarów
7. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prowadzący Instalację	Towerlink Poland Sp. z o.o., 01-211 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 4
Zleceniodawca	Digicos S. A., ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań
Przedstawiciel zleceniodawcy	Andrzej Gawron
Miejsce instalacji anten	Maszty antenowe na dachu budynku oraz instalacja wewnętrzna
Miejsce instalacji urządzeń	Pomieszczenie techniczne oraz urządzenia typu outdoor
Nazwiska osób wykonujących pomiary	Adrian Janikowski
Poinformowanie o pomiarach	Zgodnie z pkt 14 rozporządzenia Ministra Klimatu (Dz. U. 2022 poz. 2630).
Data i godzina wykonania pomiarów	23-08-2024,08:30-11:30
Temperatura otoczenia [°C]	23,9 - 25,3
Wilgotność względna [%]	38,2 - 38
Opady atmosferyczne	Brak opadów
Parametry badanego obiektu	Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i informacji udzielonych przez Zleceniodawcę
Inne źródła pól elektromagnetycznych	Stwierdzono występowanie źródeł pola elektromagnetycznego, pochodzących od operatorów Play, T-Mobile, Orange, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej
Data opracowania	27-08-2024

2. PARAMETRY ŹRÓDEŁ PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została przekazana przez zleceniodawcę.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24						
Warunki pracy			znamionowe						
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy	Typ/producent anteny	Współrzędne geograficzne	Liczba anten	Azymut	Średni kąt pochylenia	Zakres kątów pochylenia	Wysokość środka elektr. anteny	EIRP
-	[MHz]	-	-	-	[°]	[°]	[°]	[m n.p.t.]	[W]
1	1800/2100/2600/900	120345/ CellMax	50°49'35,72"N 19°07'05,21"E	1	46	3,5/3,5/ 3,5/3,5	2-5/2-5/ 2-5/2-5	40,30	17125
2	1800/2100/2600/900	120345/ CellMax	50°49'35,51"N 19°07'05,70"E	1	158	4,5/4,5/ 4,5/4,5	2-7/2-7/ 2-7/2-7	40,30	17125
3	1800/2100/2600/900	120345/ CellMax	50°49'35,60"N 19°07'04,00"E	1	280	4/4/4/4	2-6/2-6/ 2-6/2-6	40,30	17125
4	2600	120115/ CellMax	50°49'35,72"N 19°07'05,21"E	1	46	3,5	2-6	42,50	8044
5	2600	120115/ CellMax	50°49'35,51"N 19°07'05,70"E	1	158	4,5	2-7	42,50	8044
6	2600	120115/ CellMax	50°49'35,60"N 19°07'04,00"E	1	280	4	2-7	42,50	8044

2.2. Anteny radioliniowe

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24						
Warunki pracy			znamionowe						
Lp.	Typ / producent anteny	Wysokość środka elektr. anteny	Azymut	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość pracy	Moc wyjściowa nadajnika	Zysk energetyczny	Średnica	EIRP
-	-	[m n.p.t.]	[°]	-	[Ghz]	[dBm]	[dBi]	[m]	[W]
1	VHLP1-80/ Andrew	39,00	69	50°49'35,41"N 19°07'05,61"E	80	12,0	43,5	0,3	354,8
2	VHLP1-38/ Andrew	39,50	105	50°49'35,41"N 19°07'05,61"E	38	2,0	40,1	0,3	16,2
3	VHLP1-38/ Andrew	39,00	150	50°49'35,41"N 19°07'05,61"E	38	10,0	40,1	0,3	102,3
4	VHLP1-80/ Andrew	38,00	159	50°49'35,41"N 19°07'05,61"E	80	12,0	43,5	0,3	354,8
5	VHLP1-80/ Andrew	39,00	159	50°49'35,41"N 19°07'05,61"E	80	12,0	43,5	0,3	354,8
6	VHLP1-80/ Andrew	41,00	178	50°49'35,41"N 19°07'05,61"E	80	12,0	43,5	0,3	354,8
7	VHLP1-80/ Andrew	39,00	186	50°49'35,51"N 19°07'05,70"E	80	5,0	43,5	0,3	70,8
8	VHLP1-80/ Andrew	39,30	196	50°49'35,60"N 19°07'04,00"E	80	12,0	43,5	0,3	354,8

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2351 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF9091 nr seryjny A-0149 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Świadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/442/23 z dnia 16 listopada 2023 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wrocławska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10390030. Świadectwo wzorcowania nr 2098/AH/22 wydane dnia 19 sierpnia 2022 r. przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 16507370. Nr Świadectwa wzorcowania 2982/AM/23. Data wzorcowania 23.08.2023 r.

3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczone są za pomocą aplikacji GPS na urządzeniu mobilnym.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi: 50% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego, stosowane jest oznaczenie „pdg*”. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do obliczenia wyników WME i WMH przyjmuje się wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona	Wartość końcowa	Wartość końcowa	Wartość wskaźnikowa	Wartość wskaźnikowa	Współrzędne geograficzne
		E ²	[m]	H	E ^{3,5}	H ^{4,5}	WME ⁶	WMH ⁶	
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	-
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,07	50° 49'34,3"N 19° 7'5,1"E
2	GKP - az. 178°	1,6	2	0,004	2,4	0,006	0,09	0,09	50° 49'34,0"N 19° 7'5,7"E
3	GKP - az. 158°	2,4	2	0,006	3,6	0,010	0,13	0,13	50° 49'34,0"N 19° 7'6,6"E
4	DPP - Gwiazdka 15/46 3p. okno w kuchni.	1,9	2	0,005	2,9	0,008	0,10	0,10	-
5	GKP - az. 178°	1,8	2	0,005	2,7	0,007	0,10	0,10	50° 49'32,0"N 19° 7'5,8"E
6	DPP - Gwiazdka 13/46 3p. w oknie w kuchni.	1,9	2	0,005	2,9	0,008	0,10	0,10	-
7	DPP - Gwiazdka 11/46 3p. okno w pokoju sypialnianym.	1,9	2	0,005	2,9	0,008	0,10	0,10	-
8	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	0,9	2	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	50° 49'29,3"N 19° 7'2,8"E
9	GKP - az. 186°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'26,6"N 19° 7'4,1"E
10	GKP - az. 178°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'26,4"N 19° 7'6,1"E
11	DPP - Gwiazdka 13, w wejściu do przedszkola nr 13.	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,05	-
12	DPP - Gwiazdka 12/97 10p. okno w salonie.	3,4	2	0,009	5,1	0,014	0,18	0,19	-
13	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'26,2"N 19° 7'8,9"E
14	GKP - az. 159°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'25,3"N 19° 7'11,8"E
15	DPP - Księżycowa 6 w wejściu do szkoły podstawowej nr1.	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	-
16	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'23,0"N 19° 7'10,6"E
17	GKP - az. 158°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'23,2"N 19° 7'13,6"E
18	GKP - az. 159°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'22,5"N 19° 7'13,3"E
19	GKP - az. 150°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'23,9"N 19° 7'16,1"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E ^{3,5}	Wartość końcowa H ^{4,5}	Wartość wskaźnikowa WME ⁶	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
20	GKP - az. 178°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'21,5"N 19° 7'6,3"E
21	GKP - az. 186°	1,3	2	0,003	2,0	0,005	0,07	0,07	50° 49'21,9"N 19° 7'3,3"E
22	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'22,5"N 19° 6'59,8"E
23	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1	1,8	0,003	1,5	0,004	0,05	0,05	50° 49'26,4"N 19° 7'1,5"E
24	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	0,8	1,6	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'24,9"N 19° 6'55,7"E
25	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'29,4"N 19° 6'52,2"E
26	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,05	50° 49'30,8"N 19° 6'57,8"E
27	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'30,2"N 19° 6'45,8"E
28	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	0,9	1,6	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	50° 49'25,1"N 19° 6'48,9"E
29	GKP - az. 280°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'37,9"N 19° 6'43,4"E
30	DPP - Nałkowskiej 25a,1p. balkon.	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	-
31	GKP - az. 280°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'36,9"N 19° 6'52,2"E
32	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'34,6"N 19° 6'49,2"E
33	DPP - Armii Krajowej 39/19 2p. balkon.	2,2	2	0,006	3,3	0,009	0,12	0,12	-
34	DPP - Nałkowskiej 3/55 10p okno w kuchni.	3	2	0,008	4,5	0,012	0,16	0,16	-
35	GKP - az. 280°	1,7	2	0,005	2,6	0,007	0,09	0,09	50° 49'36,2"N 19° 6'58,9"E
36	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,4	2	0,004	2,1	0,006	0,08	0,08	50° 49'41,6"N 19° 6'57,6"E
37	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'40,8"N 19° 6'50,7"E
38	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'42,2"N 19° 6'44,8"E
39	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'46,5"N 19° 6'48,3"E
40	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,5	2	0,004	2,3	0,006	0,08	0,08	50° 49'46,9"N 19° 6'56,0"E
41	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'44,1"N 19° 6'52,8"E
42	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,6	2	0,004	2,4	0,006	0,09	0,09	50° 49'48,3"N 19° 7'1,9"E
43	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'48,6"N 19° 7'5,6"E
44	DPP - Kurpińskiego-Ponurego 6 w tylnym wejściu przedszkola.	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	-

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E ^{3,5}	Wartość końcowa H ^{4,5}	Wartość wskaźnikowa WME ⁶	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	-
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
45	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	0,9	2	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	50° 49'45,1"N 19° 7'5,6"E
46	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'44,8"N 19° 7'0,7"E
47	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'47,1"N 19° 7'9,6"E
48	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'46,8"N 19° 7'13,0"E
49	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'44,9"N 19° 7'14,5"E
50	GKP - az. 46°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'44,9"N 19° 7'20,3"E
51	DPP - Kiedrzyńska 108/17 2 p balkon.	2	2	0,005	3,0	0,008	0,11	0,11	-
52	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'42,2"N 19° 7'21,3"E
53	DPP - Kiedrzyńska 77/45 4p. balkon	1,9	2	0,005	2,9	0,008	0,10	0,10	-
54	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,7	2	0,005	2,6	0,007	0,09	0,09	50° 49'43,9"N 19° 7'9,6"E
55	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,7	2	0,005	2,6	0,007	0,09	0,09	50° 49'40,1"N 19° 7'5,6"E
56	DPP - Armii Krajowej 66,10p. balkon.	4,2	1,8	0,011	6,3	0,017	0,23	0,23	-
57	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'36,5"N 19° 7'5,6"E
58	GKP - az. 105°	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'34,0"N 19° 7'13,9"E
59	GKP - az. 69°	1,1	2	0,003	1,7	0,004	0,06	0,06	50° 49'37,6"N 19° 7'14,7"E
60	DPP - Kiedrzyńska 73/8 2p. balkon.	1,3	2	0,003	2,0	0,005	0,07	0,07	-
61	GKP - az. 69°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'39,4"N 19° 7'22,0"E
62	GKP - az. 69°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'40,1"N 19° 7'25,3"E
63	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'36,9"N 19° 7'25,1"E
64	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'35,5"N 19° 7'20,9"E
65	GKP - az. 105°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'31,9"N 19° 7'26,0"E
66	GKP - az. 105°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'32,9"N 19° 7'20,5"E
67	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'29,6"N 19° 7'20,1"E
68	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'27,2"N 19° 7'17,1"E
69	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	50° 49'30,6"N 19° 7'14,9"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E^{3,5}	Wartość końcowa H^{4,5}	Wartość wskaźni- kowa WME⁶	Wartość wskaźni- kowa WMH⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
70	GKP - az. 105°	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,05	50° 49'34,8"N 19° 7'9,4"E
71	GKP - az. 46°	1,6	2	0,004	2,4	0,006	0,09	0,09	50° 49'37,9"N 19° 7'8,9"E
72	GKP - az. 196°	0,9	2	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	50° 49'31,7"N 19° 7'2,2"E

pdg* - poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszącej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu akredytacji

1 oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartość chwilowa

3 wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru

4 wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru

5 dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

7. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w oparciu o wytyczne zleceńodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjęto przyjęto maksymalną wartość chwilową zgodnie z pkt 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w dniu 23-8-2024r. stwierdzono, że w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej, w miejscach wykonania pomiarów nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630) żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1.

Załączniki:


1. Lokalizacja obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

ZAŁĄCZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU



Współrzędne geograficzne obiektu	
długość :	19° 7'5,20"E
szerokość :	50° 49'35,70"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralną całość, nie może być powielane inaczej, jak w całości.

ZAŁĄCZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys.1 Lokalizacja pionów pomiarowych



Legenda



Pion pomiarowy

— Antena sektorowa

- - - Antena paraboliczna



Instalacja będącą źródłem pola elektromagnetycznego

skala 1:3500