



Kotwa mechaniczna Hilti HSA M12x180mm	1000
Sztuk 16	

Szta

Szt

1000

|B

1000

A

55

1

B

3 HEB220-4210
wykonać jak widać

BS4

wykonat jak widac

Bp2
Bp3

Bp2
Bp3

Bp2
Bp3

Bp2
Bp3

Bp2
Bp3

Bp2
Bp3

Bp2
Bp3

Uwagi:
Przed zamowaniem belek stalowych należy zidentyfikować wykonane elementy żelbetowe w celu pomiarzenia belek stalowych.
Stal S355J2
Zabezpieczenie ognioochronne:
— R60
Zabezpieczenie antykorozyjne:
Zestaw farb:
— farba podkładowa epoksydowa — 2x30µm
— farba nawierzchniowa poliuretanowa — 80µm
Kolor RAL 7001
Wszystkie zmiany uzgodnić z Projektantem
Rysunek należy czytać wraz ze specyfikacjami,
rysunkami architektonicznymi i branżowymi.

Zabezpieczenie ognioochronne

- R60
Zabornik, Bratislava, SlovakiaZestaw farb
Zubezpieczeniu

- farba podkładowa epoksydowa – 2x30µm
- farba nawierzchniowa poliuretanowa – 80µm

Kolor RAL 7001

Rysunek należy czytać wraz ze specyfikacją rysunkami architektonicznymi i branżowymi.

[illegible]