L.P.	D1		D2		D3	
RODZAJ WYROBU	Drzwi wyjściowe ewakuacyjne - zewnętrzne z zaplecza sali gimnastycznej		Drzwi wyjściowe ewakuacyjne - zewnętrzne ze stołówki		Drzwi wejściowe - zewnętrzne do kuchni	
						
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [mm]	So 1,44		So 2,45		So 0,97	
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [mm]	Wo 2,52		Wo 2,54		Wo 2,55	
POWIERZCHNIA [cm²]	Po 3,63		Po 6,22		Po 2,47	
ILOŚĆ SZTUK	Is 1		Is 1		Is 1	
SZKLENIE	-zestaw szkła zespolonego niskoemizyjnego z przestrzenią międzykomorową wypełniona argonem, szkło bezpieczne, antywłamaniowe		-zestaw szkła zespolonego niskoemizyjnego z przestrzenią międzykomorową wypełniona argonem, szkło bezpieczne, antywłamaniowe		-wypełnienie drzwi panele aluminiowe, naświetle zestaw szkła zespolonego niskoemizyjnego z przestrzenią międzykomorową wypełniona argonem, szkło bezpieczne, antywłamaniowe	
WYKOŃCZENIE	-rama jednoczęściowa, aluminiowa stała, profil ciepły		-rama dwuczęściowaa, aluminiowa stała, profil ciepły		-rama jednoczęściowa, aluminiowa stała, profil ciepły	
WYMAGANIA DLA CAŁEJ NOWEJ STOLARKI	-przenikalność cieplna U<1,3W/m²K		-przenikalność cieplna U<1,3W/m²K		-przenikalność cieplna U<1,3W/m²K	
ZAWIASY	-3 zawiasy		-3 zawiasy		-3 zawiasy	
ZAMEK	-2 x zamek patentowy		-1 x zamek patentowy		-2 x zamek patentowy	
DODATKI	-samozamykacz hudrauliczny, stopka odbojnikowa, popychacz		-samozamykacz hudrauliczny, stopka odbojnikowa, popychacz		-samozamykacz hudrauliczny, stopka odbojnikowa, klamka	
UWAGI	- drzwi ewakuacyjnych, dwuskrzydłowych, bez stupka pośredniego z większym skrzydłem szer. minimum 90cm w świetle. Naświetle górne stałe typu FIX 144x42		- drzwi ewakuacyjnych, dwuskrzydłowych, bez stupka pośredniego skrzydła szerokość minimum 90cm w świetle. Naświetle górne i boczne stałe typu FIX 245x44 oraz 45x210		-drzwi jednoskrzydłowe ze skrzydłem szer. minimum 90cm w świetle. Doświetla górne stałe typu FIX 97x45 Drzwi lewe	

L.P.	D4		D5		D6	
RODZAJ WYROBU	Drzwi wejściowe - zewnętrzne do pom. gospodarczego		Drzwi wejściowe - zewnętrzne do piwnicy		Drzwi wyjściowe ewakuacyjne - zewnętrzne z klatki schodowej	
						
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [mm]	So 1,00		So 0,98		So 1,10	
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [mm]	Wo 2,00		Wo 2,10		Wo 2,25	
POWIERZCHNIA [cm²]	Po 2,00		Po 2,06		Po 2,47	
ILOŚĆ SZTUK	Is 1		Is 1		Is 1	
SZKLENIE	-wypełnienie drzwi panele stalowy, antywłamaniowe		-wypełnienie drzwi panele stalowy, antywłamaniowe		-zestaw szkła zespolonego niskoemizyjnego z przestrzenią międzykomorową wypełniona argonem, szkło bezpieczne, antywłamaniowe	
WYKOŃCZENIE	-rama jednoczęściowa, stalowa, stała		-rama jednoczęściowa, stalowa, stała		-rama jednoczęściowa, aluminiowa stała, profil ciepły	
WYMAGANIA DLA CAŁEJ NOWEJ STOLARKI	-przenikalność cieplna U<1,3W/m²K		-przenikalność cieplna U<1,3W/m²K		-przenikalność cieplna U<1,3W/m²K	
ZAWIASY	-3 zawiasy		-3 zawiasy		-3 zawiasy	
ZAMEK	-1 x zamek patentowy		-2 x zamek patentowy		-2 x zamek patentowy	
DODATKI	-klamka		-samozamykacz hudrauliczny, stopka, klamka		-samozamykacz hudrauliczny, stopka odbojnikowa, popychacz	
UWAGI	-drzwi stalowe, jednoskrzydłowe, szerokość skrzydła w świetle min. 90cm Drzwi prawe		-drzwi stalowe, jednoskrzydłowe szerokość skrzydła w świetle min. 90cm Drzwi prawe		- drzwi ewakuacyjnych, jednoskrzydłowe ze skrzydłem szer. minimum 100cm w świetle. Drzwi prawe	

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZĘSTOCHOWA ul. Garwolińska 5
http:/www.budoremont.pl
Pracownia projektowa e-mail:ppbr@wp.pl

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszytskie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy.
Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie

ADRES
42-215 Częstochowa, Aleja Armii Krajowej 68a
dz. nr ewid. 14/3 obręb 28B

INWESTOR
Gmina Miasta Częstochowa
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. arch.
mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński
upr.nrSL-0300/23/75/Kt
podpis

ASYSTENT PROJEKTANTA/
/OPRACOWAŁ:
mgr inż. Aneta Orzeł
mgr inż. Paweł Orzeł
podpis

TYTUŁ RYSUNKU
Zestwaienie stolarki drzwiowej

DATA
grudzień 2019

NR RYSUNKU
A8.

SKALA
1:100